



IEEE 802.3bt 寬溫網路電源供應器 主動式 PoE Class6 60W 解決方案

CERIO POE-DX60T PoE Injector 寬溫網路電源供應器，支援 5-Speed (100M/1G/2.5G/5G/10G) 乙太網路傳輸能力，最大乙太網路傳輸能力可達 10Gbps。符合 IEEE 802.3bt/at/af 標準規範，是一款主動式 PoE 網路電源供應器。提供 DC 48-57V 輸入電壓，且支援 DC In 或工規可拔除式供電端子雙輸入電源接入方式供電。最大 PoE 輸出電力可達 60Watt，滿足時下與未來超高速 10G 等級與高功耗電力的 PD 網路設備所需。提供工規等級金屬外殼與寬溫 (-40° ~ 75° C) 硬體設計，不僅堅固耐用、可靠度高，且支援壁掛安裝，充分滿足高規工業環境網路建置的應用需求。



Multi-G/10G IEEE 802.3bt PoE Injector

- 符合 IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE 802.3ab 1000Base-T，IEEE 802.3bz 2.5G/5G BASE-T，IEEE 802.3an 10GBASE-T 及 IEEE 802.3bt/at/af 等標準規範。
- 支援 5-Speed (100M/1G/2.5G/5G/10G) 乙太網路傳輸能力。
- 具有網路 PSE / POE 供電裝置功能同時提供資料及電源傳輸，使用 CAT 6 以上網路佈線，電源距離可達 100 米 (328 英尺)。
- 除可依標準配備的 DC 變壓器方式供電外，也支援工規可拔除式供電端子電源接入方式供電，可選擇單一或同時進行，若採用雙受電方式將可達到雙電力互相備援不斷電之應用 (Power Failover)。
- 硬體支援 -40° ~ 75° C 之寬溫設計，可承受各種高低溫的環境應用。
- 提供工規等級的金屬外殼設計，不僅堅固耐用且可靠度高。
- 支援電源反向急性保護設計，自動重啟保護任何短路的可能產生，將有效減少短路造成損壞。
- 可隨插即用，不需任何軟體配置。
- 支援桌上置放，壁掛安裝，讓使用者更靈活運用。




產品優勢

CERIO 寬溫網路電源供應器可讓您的 PoE 網路裝置，如最新六代 802.11ax PoE 極速 WiFi 無線設備及 PoE IP Speed Dome PTZ CAM 高速移動球型攝影機等監控系統設備與其他高功耗電力的 PD 網路設備等，提供高靈活度的安裝與配置能力，簡化繁雜的佈線施工與人力成本，為辦公室和工業環境帶來極大的便利，提供了全方位且高經濟效益的解決方案。

符合 IEEE 802.3bt PoE++ 標準規範	透過網路線 (Cat6) 同時傳輸資料及電源，距離可達 100 米	主動式 PoE Class6 60Watts
Multi Gigabit 乙太網路傳輸能力最大可達 10Gbps		DC 變壓器與工規可拔除式供電端子雙電源供電模式可互相備援達成不斷電之應用
桌上置放、壁掛安裝 隨插即用、靈活運用	工規等級的金屬外殼 -40° ~ 75° C 之寬溫設計	ESD 靜電放電保護及 乘載放電防突波設計

產品硬體介紹

支援壁掛安裝



DATA IN P+DATA OUT



提供兩種電源輸入介面



48~57V DC Terminal Block Power Input
48~57V DC Power Input



至 CERIO Facebook 粉絲團按“讚”接收最新消息:

<https://www.facebook.com/cerio.tw/>

相關產品訊息、任何產品問題、專業建議規劃歡迎來信 sales@cerio.com.tw
或速洽 02-8911-6160

更多 POE-DX60T 詳細訊息: [參考價格](#)

