



符合 IEEE 802.3bt Multi Giga 60Watt 高功率電力輸出

CERIO POE-G60I 支援 IEEE 802.3af/at/bt 標準規範，是一款 Multi Gigabit 單埠主動式 (Active Type) PoE++ 網路電源供應器，提供 DC 56V PoE 網路電壓及兩個乙太網路 RJ45 標準接頭，藉由此電源供應器 POE-G60I，即可透過 RJ45 網路線同時傳送網路資料與電力至 PD 受電網路設備裝置，為高階 PoE 無線基地台、PoE 廣告機站、高速球型 Speed Dome 與 Pan-Tilt-Zoom 等監視系統整合商，提供了最佳的解決方案。

Multi Gigabit 單埠主動式 (Active Type) 最大可支援 4Pair 60Watt PoE++ 電力輸出



www.cerio.com.tw

- 符合 IEEE 802.3 10Base-T · IEEE 802.3u 100Base-TX · IEEE 802.3ab 1000Base-T · IEEE 802.3bz 2.5G/5G BASE-T · IEEE 802.3bt PoE++ · IEEE 802.3at PoE+ · IEEE 802.3af PoE 等標準規範。
- 支援 Multi Gigabit (1/2.5/5Gbps) 乙太網路傳輸能力。
- PSE / PoE 供電裝置功能，提供輸出電力達 802.3bt PoE Class6 電力等級及以下電力給受電設備。
- 提供 Active 802.3bt PoE++ 輸出能力，低線衰硬體設計，最大可支援 4Pair 60Watt PoE 電力輸出，且延伸距離最大可達 100 米。
- 支援 End-span (Type-A) 及 Mid-span (Type-B) 電源腳位供電。
- 內建式電源設計，且支援 56V 網路電壓輸出。
- 支援電流與反向急性過載時之電流保護設計。
- 支援桌上置放、壁掛及多台串接組合成為一體，便於網路線的整理與配線。




產品應用


CERIO POE-G60I 提供最新六代 802.11ax PoE 極速 WiFi 無線設備及 PoE PTZ Speed Dome · POS System · All in one touch PC · TV · LED 燈，數位廣告看板系統設備等，透過 4Pair UTP 網路線同時傳送網路資料與裝置所需的網路電源，大大簡化佈線繁雜的過程，而不需受限於電源插座距離與位置的限制。



產品硬體介紹

隨插即用，不需任何軟體配置，且支援 4Pair End-span (Type-A) 及 Mid-span (Type-B) 供電，最大可支援 60Watt PoE 電力輸出，為辦公室和工業環境帶來極大的便利。



	<p>至 CERIO Facebook 粉絲團按“讚”接收最新消息: https://www.facebook.com/cerio.tw/ 相關產品訊息、任何產品問題、專業建議規劃歡迎來信 sales@cerio.com.tw 或速洽 02-8911-6160 更多 POE-G60I 詳細訊息: 參考價格</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>
---	--