



IEEE 802.3at 網路電源接收分配器

DC 電力輸出與網路線資料輸出

CERIO POE-PD04S+ 網路電源接收分配器提供 Multi Gigabit 乙太網路傳輸能力，支援 IEEE 802.3at PoE+ / 802.3af PoE 標準規範，具有硬體熱切換防止過載導致故障的優良設計，防止不同電壓伏特瞬間切換導致的故障，在運行期間改變電壓輸出時，設備不會因此造成任何損壞。對需求 DC 12V 或 19V 或 24V 電壓之網路裝置或其他非網路裝置，使用 POE-PD04S+ 搭配隨貨所附 DC to DC Cable 輸出電力給您的裝置。對於設置於無法或不方便安裝 AC 電力插座的無 PoE 受電的設備，如無線網路裝置或無線寬頻路由器或無 PoE PD 受電功能之需高耗電量的 PTZ 網路攝影機等提供方便的電力使用。

1/2.5/5Gbps Multi Gigabit IEEE 802.3at PoE Splitter



CERIO

- 符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3bz 2500/5000 BASE-T, IEEE 802.3at PoE+, 802.3af PoE 等標準規範。
- 支援 **Multi Gigabit (1/2.5/5Gbps)** 乙太網路傳輸能力。
- POE-PD04S+ 可將非具有 PoE IEEE 802.3at /802.3af 受電設備連接到 PoE Switch 或 PoE 電源供應器。
- 支援 DC 電源輸出**熱切換功能**，可於運作中隨意切換 12VDC , 19VDC 或 24VDC 三種電壓模式。
- 經受電後將 POE 拆解電力 DC 埠與資料網路埠，藉由網路線再延伸最高總長達 **100M (328 英尺)**
- 支援電源反向急性保護設計，自動重啟保護任何短路的可能產生，將有效減少短路造成損壞。
- 以 30Watt 以上 Active 或 Passive POE 作為輸入時，最大拆解電力後供電輸出能力可達 **27Watts**。
- 包裝內附時下最大眾化之 DC 2.1mm(PHY)內徑 to DC 2.1mm(PHY) DC cable 。
- 支援桌上置放，壁掛安裝及多台串接組合，讓使用者更靈活運用。



產品應用

支援 IEEE 802.3at / af PoE 標準規範，藉由標準 PoE 44V~57V 網路電源與資料輸入後，再分配拆解出 1 埠 DC 電力輸出和 1 埠 RJ45 網路資料輸出，經拆解電力之 DC 輸出電源可調整為 12V, 19V, 24V 電壓。

Cerio 802.3AT 30W Power Multi Gigabit Splitter applied to Non-PoE devices from 12V to 24VDC

POE-G30I
30Watt 1/2.5/5Gbps Multi Gigabit Internal Power PoE Injector
(This model is by optional)

POE-PD04S+
802.3at 30Watt Power for 1/2.5/5Gbps Multi Gigabit Splitter

POE-G30T
30Watt 1/2.5/5Gbps Multi Gigabit External Power with STB PoE Injector
(This model is by optional)

Max. Forward 27Watt DC Power through the Splitter

up to 100Meter distance

12V~24V 11ac/11ax DC Input Multi-Giga WIFI Access Point

Multi Gigabit with Cat6 Cable

Data

DC Power 12V 19V 24V(Max.)

DC Cable

Power

12V~24V DC Input Multi-Giga IP CAM

Max. Forward 27Watt DC Power trough the Splitter

up to 100Meter distance

* The 802.3AT power splitter allows a non compliant device to upgrade to PoE. It is used to deploy remote non-PoE devices with no nearby AC outlets.

產品硬體介紹

DC12V or 19V or 24V Power OUT DATA OUT

DC Out Data Out

Wall Mount Holes

Unit Combination

STATUS LED

DC Output Control Switch 12V or 19V or 24V

POWER + DATA IN

24V 19V 12V

Output Voltage SW

12V 19V 24V

支援 12VDC, 19VDC 或 24VDC 三種電壓模式

Output Voltage SW

12V 19V 24V

至 CERIO Facebook 粉絲團按“讚”接收最新消息：
<https://www.facebook.com/cerio.tw/>
相關產品訊息、任何產品問題、專業建議規劃歡迎來信 sales@cerio.com.tw
或速洽 02-8911-6160
更多 POE-PD04S+詳細訊息：[參考價格](#)